



ARDEX P 52 READY

Gebrauchsfertige Grundierung

- Gebrauchsfertige Grundierung für saugfähige Untergründe
- Sehr emissionsarm EC1^{PLUS}, lösemittelfrei
- Für Boden, Wand und Decke
- Grundierung und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung auf saugfähigen Untergründen
- Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund



ARDEX Systemprodukt in Verbindung mit den sehr emissionsarmen Spachtelmassen und Klebern des ARDEX Lieferprogramms ausgerichtet auf geruchsneutrales Verhalten und saubere Raumluft

Anwendungsbereich:

Innen. Boden, Wand und Decke.

Grundierung, Voranstrich und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

- Binden von Reststaub z.B. auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fließbestrichen
- Grundieren von saugfähigen Untergründen wie Zementestrichen, Betonböden und alten Spachtelmassen zur Aufnahme von ARDEX Bodenspachtelmassen
- Grundieren von saugfähigen Putz- und Betonoberflächen zur Aufnahme von ARDEX Wandspachtelmassen

Als Porenverschluss auf saugfähigen Untergründen verhindert ARDEX P 52 READY

- bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
- das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen.

Bei glatten und dichten Untergründen sowie Holzuntergründen sind z.B. ARDEX P 52 Konzentrat im jeweiligen Mischungsverhältnis, ARDEX P 82 oder ARDEX P 4 READY zu verwenden.

Art:

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie, sehr emissionsarme hellgrüne Kunstharzdispersion, die nach Trocknung das Eindringen von Wasser deutlich hemmt.

Zusammensetzung: Polystyrolcopolymer Dispersionen, Polyvinylacetat-Copolymere, Pigment, Wasser, Additive und Konservierungsmittel: Isothiazolinone.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, fest und frei von Trennmitteln sein.



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX P 52 READY

Gebrauchsfertige Grundierung

Verarbeitung:

ARDEX P 52 READY ist gebrauchsfertig. Kanister vor Gebrauch gründlich aufschütteln.

Voranstrich mit Besen, Bürsten oder Rollen gleichmäßig auftragen und zu einem dünnen Film trocknen lassen, bevor mit den nachfolgenden Arbeiten begonnen wird.

Die Mindestuntergrundtemperatur beträgt +10°C

Materialbedarf:

ca. 200 g ARDEX P 52 READY/m²

Zu beachten ist:

Die Anwendung von ARDEX P 52 READY im Außenbereich und Dauernassbereich wird nicht empfohlen. Die Trocknungszeit, ca. 90 Minuten bis 3 Stunden, ist von der Saugfähigkeit des Untergrundes und den Baustellenbedingungen abhängig. Höhere Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrige Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit. Bei der Anwendung auf Altuntergründen ist darauf zu achten, dass die Spachtelmassen- und Klebstoffreste wasserfest, für die künftigen Belastungen ausreichend tragfähig sind und gut am Untergrund haften. Voranstrichfilm über Nacht trocknen lassen. Wasserlösliche Spachtelmassen- und Klebstoffreste (z.B. sulfatablaugehaltige) sind vollständig zu entfernen. Bei Klebstoffresten auf Basis Polyurethan, Epoxidharz und Bitumen ist ARDEX P 82 als Haftbrücke einzusetzen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung / Trocknung für gründliche Belüftung sorgen!

Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Produkt enthält: 5-Chlor-2-methylisothiazolin-3-on und 2-Methylisothiazolin-3-on.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Informationen für Allergiker unter + 49 (0) 2302/664-0.

Entsorgung:

Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben (Interseroh). Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

Gebinde mit pastösem Restinhalt sowie gesammelte, pastöse Produktreste sind Sonderabfall.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Rohstoffgrundlage:	Kunsthazdispersion
Abpackung:	Kanister mit 10 kg
Anmischverhältnis:	gebrauchsfertig
Dichte:	1,0 bis 1,1 g/cm ³
Materialbedarf:	ca. 200 g/m ²
Trocknungszeit:	ca. 1,5 - 3 Stunden, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Baustellenbedingungen
Fußbodenheizungseignung:	ja
GISCODE:	D1=lösemittelfrei
EMICODE:	EC1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm
Blauer Engel:	RAL UZ 113
Lagerung:	frostfrei, ca. 12 Monate im original-verschlossenen Gebinde lagerfähig Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen. Kanister vor Gebrauch gründlich aufschütteln.

Folgende Normen und Merkblätter bei der Bodenverlegung zu beachten:

- DIN 18 365 Bodenbelagarbeiten
- DIN 18 356 Parkettarbeiten
- TKB-Merkblatt 8: Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten
- TKB-Merkblatt 9: Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen
- BEB-Merkblatt: Hinweise zum Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen

Anwendungsberatung

Technische Hotline: Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de